



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon All Prime



BESCHREIBUNG

Paint of Walinoon All Prime ist eine einzigartige, hochwertige Grundierung auf Wasserbasis, die im Innen- und Außenbereich nahezu auf allen Untergründen eingesetzt werden kann.

Sie blockiert zuverlässig Nikotinverfärbungen, Rußspuren sowie durchschlagende Inhaltsstoffe wie Tannine aus Eiche und anderen Hölzern.



ANWENDUNG

Paint of Walinoon All Prime eignet sich als Grundierung und Zwischenbeschichtung auf nahezu allen Untergründen und verhindert das Durchscheinen von Verfärbungen beim Neuanstrich und ist die ideale Grundlage für ein makelloses Finish.



LIEFERBARE MENGENEINHEITEN UND FARBTÖNE

Paint of Walinoon All Prime ist in Dosen zu 750 ml erhältlich.



REICHWEITE

9 – 10 m² pro 750 ml (je nach Untergrund und Art des Auftrags)



VERARBEITUNG



Anwendung:

Untergründe vor dem Streichen gut entfetten und anschleifen.

Paint of Walinoon All Prime kann mit dem Pinsel oder mit der Rolle aufgetragen werden.

Generell genügt 1 Schicht. In einigen Fällen ist eine zweite Schicht erforderlich, um eine starke, langlebige Basisschicht zu schaffen. Vergewissern Sie sich, dass die Schicht gut getrocknet ist, bevor Sie eine weitere Schicht auftragen.



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon All Prime



VERARBEITUNG



Anwendung (Fortsetzung):

Vor Gebrauch gut umrühren.

Sie können Paint of Walinoon All Prime auch mit einem Farbsprühgerät auftragen. Hierfür empfehlen wir eine Einstellung von 13 bis 15 Tausendstel, einen 65°-Sprühkopf und einen Druck von 2000 bis 2500 psi.



Verarbeitungstemperatur:

Die Mindesttemperatur für das Auftragen von Paint of Walinoon All Prime ist 8 °C. Diese Temperatur muss auch während der Trocknung des Produkts aufrechterhalten werden.



Vorbereitung des Untergrundes:

Der zu streichende Untergrund muss in gutem Zustand sein, sauber, trocken und frei von weiteren Verschmutzungen (Staub, Fett, Öl, Rost und lose Farbe).

(Lösen) Rost so weit möglich entfernen.

Algen und Pilzbefall mit einem geeigneten Produkt behandeln und entfernen.

Eventuell vorhandene Risse und Löcher mit einer geeigneten Spachtelmasse (für wasserbasierte Farben) füllen.

Glatte oder glänzende Oberflächen müssen mit feinem Schleifpapier matt geschliffen werden, um eine gute Haftung zu erhalten.

Verzinkter Stahl muss mindestens 2 Monate alt sein, bevor er mit Paint of Walinoon All Prime behandelt werden kann.

Tipp: Lassen Sie den All Prime nicht länger als 14 Tage unbearbeitet. Der All Prime sollte schnellstmöglich mit einer Deckschicht überstrichen werden.



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon All Prime



HALTBARKEIT

Ungeöffnet in der Originalverpackung: 2 bis 3 Jahre bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.

Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Produktreste in ein leeres Marmeladenglas oder einen anderen kleineren, luftdicht verschließbaren Behälter geben.

Wir empfehlen, Paint of Walinoon All Prime innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verbrauchen. Nach Ablauf dieses Zeitraums übernehmen wir keine Gewähr für beeinträchtigte Produktqualität oder Verpackung.



ENTSORGUNG

Alle Produkte von Paint of Walinoon sind wasserbasiert. Dennoch darf Restprodukt nicht im Ausguss entsorgt werden. Abfall muss entsprechend den geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen Entsorger.



PAINT OF WALINOON

Paint of Walinoon All Prime



GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ

Alle Produkte von Paint of Walinoon sind umweltfreundlich und erfüllen die jüngsten Umweltschutzvorschriften hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Sorgen Sie beim Auftragen und Trocknen der Farbe für ausreichende Belüftung.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Berührung mit der Haut vermeiden; bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Informationen über Paint of Walinoon All Prime und die Produktsicherheit:
www.paintofwalinoon.com oder +49 (0)4963 905 5678.

Konsultieren Sie auch das Sicherheitsdatenblatt auf der Website.

Umweltangaben

VOC-Gehalt, g/l	30 g/l
VOC-Gehalt, Gewichtsprozent	5,0
Klassifikation	gering
VOC-Grenzwert, g/l (VOC 2010)	30 g/l
Kategorie	A

Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten.

Sie erreichen uns unter info@paintofwalinoon.com. Ungeachtet der bereitgestellten Informationen obliegt es dem Anwender, den Farbton zu überprüfen und einen Probeanstrich auf dem zu streichenden Material durchzuführen. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.